

EURACON FB-210 Sol-Silikat Fassadenbeschichtung



Renovierte Fassade in Berlin-Friedenau



Renovierte Fassade in Berlin-Wilmersdorf



Renovierte Fassaden in Berlin-Tiergarten und Berlin-Kreuzberg

Unerreichte Langlebigkeit

Die optimale Kombination aus flüssigem Kaliumsilikat als Bindemittel, mineralischen Füllstoffen aus natürlichen Vorkommen und anorganischen Farbpigmenten gewährleisten maximale Witterungsbeständigkeit und unübertroffene Dauerhaftigkeit.

Maximale Wasserdampfdurchlässigkeit

Die im Baukörper enthaltene Feuchtigkeit kann ungehindert und schnell nach außen abgegeben werden. Es kommt zu keiner Feuchtigkeitsansammlung zwischen Anstrich und Untergrund, die zu Schäden führen könnte.

Keine Algen und Schimmelpilze

Die hohe Diffusionsfähigkeit hält die Wände trocken und die anorganische Zusammensetzung vermindert die Verschmutzung an der Oberfläche deutlich. Mikroorganismen finden keinen Nährboden, die Alkalität der Farbbeschichtung verhindert Schimmelwachstum.

Farbbeschichtung als Gestaltungselement

Die Investition in der Farbgestaltung lohnt sich, denn auch heute noch ist die Farbe das kostengünstigste und wirkungsvollste Gestaltungselement im Bau. Ob im Einfamilienhaus oder in der Wohnanlage – durchdachte Farbkonzepte steigern den Wohnwert und das Wohlbefinden der Nutzer spürbar.

EURACON bietet Ihnen eine Vielzahl ausgereifter Fassadensysteme mit Hunderten von Varianten in Farben und Oberflächendesigns. Diese außergewöhnliche Vielfalt gestattet Ihnen eine beachtliche Fülle von Kombinationsmöglichkeiten – für beeindruckende Fassadenlösungen, die weit über das alltägliche hinausgehen. Wenn Sie nur das Beste wollen, erstklassige Qualität, höchste Zuverlässigkeit und Termintreue, dann rufen Sie doch bitte einfach die kostenlose Servicenummer an: 0800 – 181 28 30.

EURACON - Schutz und Schönheit für Ihre Gebäude!

EURACON Fassadensysteme GmbH
Zentrale Berlin
Puschkinallee 3, 12435 Berlin
Telefon: 030 - 421 98 190
Telefax: 030 - 421 98 195

EURACON Fassadensysteme GmbH
Niederlassung Hamburg
Grusonstraße 71, 22113 Hamburg
Telefon: 040 - 238 00 282
Telefax: 040 - 238 00 290

www.euracon.eu, info@euracon.eu

EURACON FB-210 Sol-Silikat Fassadenbeschichtung



Farbtonstabilität von Sol-Silikat



Das Bindemittel sorgt für die dauerhafte Verbindung der Beschichtung mit dem Putz



Farbpigmente sind sehr feinteilige, extrem farbgebende Pulver

Haftungsprinzip durch Verkieselung

Durch die Verkieselung des Bindemittels mit dem Untergrund entsteht eine feste, unlösbare Verbindung der Beschichtung mit dem Putz.

Selbstreinigung

Silikatische Farbbeschichtungen neigen grundsätzlich weniger zur Verschmutzung, durch die Mikroreibung der Beschichtung entsteht der Selbstreinigungseffekt.

Absolute Licht- und UV-Beständigkeit

Weder raue Witterung noch starke UV-Strahlung verändern den Farbton der Farbbeschichtung, sowohl die Pigmente, als auch das Bindemittel zeigen keine Veränderung. Farbkonstante Beschichtungen setzen die ausschließliche Verwendung von hochwertigen anorganischen Pigmenten und mineralische Bindemittel (Wasserglas und Sol-Silikat) voraus. Mineralische Inhaltsstoffe zeigen die höchste Beständigkeit.

Beständig gegen Luftverschmutzung

Die EURACON FB-210 Fassadenbeschichtung ist beständig gegen Säuren, die durch die zunehmende Luftverschmutzung auf Fassaden einwirken. Sie schützt auch den Untergrund vor den gefährlichen Schadstoffen aus der Atmosphäre. Die mit Silikat-Beschichtung verkieselte Baustoffoberfläche kann durch sauren Regen nicht geschwächt werden.

nicht brennbar

Selbst unter der Flamme eines Schweißbrenners entzündet sich die Sol-Silikat Fassadenbeschichtung nicht. Ganz im Gegensatz zu Dispersionsfarben. Im Brandfall entstehen keine toxischen Gase, die zur Lebensgefahr werden könnten.

umweltfreundlich

Die Fassadenbeschichtung EURACON FB-210 ist ökologisch einwandfrei. Mineralische Rohstoffe sind die natürliche Basis für lösemittel- und schadstoffarme Qualitätsprodukte.

EURACON - Schutz und Schönheit für Ihre Gebäude!

EURACON Fassadensysteme GmbH
Zentrale Berlin
Puschkinallee 3, 12435 Berlin
Telefon: 030 - 421 98 190
Telefax: 030 - 421 98 195

EURACON Fassadensysteme GmbH
Niederlassung Hamburg
Grusonstraße 71, 22113 Hamburg
Telefon: 040 - 238 00 282
Telefax: 040 - 238 00 290

www.euracon.eu, info@euracon.eu